



E27 LED žarulja 8 W/10 W/12 W

Zamjena za 60 W/75 W/100 W žarulju sa
žarnom niti



Snaga	8 W	10 W	12 W
Napon	AC 220 - 240 V	AC 220 - 240 V	AC 220 - 240 V
Temperatura boje	2700 K	2700 K	2700 K
Kut svjetla	300°	300°	270°
Svjetlosni tok	700 lm	850 lm	1100 lm
Efikasnost	≥85 lm/W	≥85 lm/W	≥85 lm/W
Uzvrat boje	≥80	≥80	≥80
Životni vijek	40 000 sati	40 000 sati	40 000 sati
Grlo	E27	E27	E27
Dimenzije	Ø55x109 mm	Ø62x123 mm	Ø65x123 mm
Radna temperatura	-20 °C - 50 °C	-20 °C - 50 °C	-20 °C - 50 °C
Materijal	Al + staklo	Al + staklo	Al + PC
Energetski razred	A	A	A



E14 LED žarulja 3 W - svijeća

Zamjena za 25 W
žarulju sa žarnom niti



Snaga	3 W
Napon	AC 220 - 240 V
Temperatura boje	2700 K
Kut svjetla	160°
Svjetlosni tok	230 lm
Uzvrat boje	≥80
Životni vijek	30 000 sati
Grlo	E14
Dimenzije	Ø37x102 mm
Radna temperatura	-20 - 45 °C
Materijal	Keramika + staklo
Energetski razred	A+
Dimabilnost	dostupno

E14 LED žarulja 3 W

Zamjena za 25 W
žarulju sa žarnom niti



Snaga	3 W
Napon	AC 220 - 240 V
Temperatura boje	2700 K
Kut svjetla	160°
Svjetlosni tok	230 lm
Uzvrat boje	≥80
Životni vijek	30 000 sati
Grlo	E14
Dimenzije	Ø45x85 mm
Radna temperatura	-20 - 45 °C
Materijal	Keramika + staklo
Energetski razred	A+
Dimabilnost	dostupno



G24 LED žarulja 7 W/10 W/13 W

Zamjena za 18 W/26 W/32 W CFL žarulju



Snaga	7 W	10 W	13 W
Napon	AC 85 – 264 V	AC 85 – 264 V	AC 85 – 264 V
Temperatura boje	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Kut svjetla	120°	120°	120°
Svjetlosni tok	560 – 630 lm	800 – 900 lm	800 – 900 lm
Uzvrat boje	≥75	≥75	≥75
Životni vijek	40 000 sati	40 000 sati	40 000 sati
Grlo	G24 (2 ili 4 pina)	G24 (2 ili 4 pina)	G24 (2 ili 4 pina)
Dimenzije	35x127 mm	35x155 mm	35x196 mm
Radna temperatura	-30 – 60 °C	-30 – 60 °C	-30 – 60 °C
Materijal	Al + ABS plastika	Al + ABS plastika	Al + ABS plastika
Energetski razred	A	A	A



GU 10 i GU 5.3 LED žarulje 3 W

Zamjena za 25 W halogenu žarulju



Snaga	3 W	3 W
Napon	AC 85 - 264 V	DC 12 V
Temperatura boje	2700 K/4000 K	2700 K/4000 K
Kut svjetla	30°	30°
Svjetlosni tok	270 lm	270 lm
Uzvrat boje	≥80	≥80
Životni vijek	50 000 sati	50 000 sati
Grlo	GU 10	GU 5.3
Dimenzije	Ø49x57 mm	Ø49x57 mm
Radna temperatura	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Materijal	Al + PMMA	Al + PMMA
Energetski razred	A	A